



Testa ad ingranaggi

Discesa automatica

lampada alogena

Lubrificazione guide



Visualizzatore di quote a tre assi di serie "opzione quattro assi"

Avanzamenti automatici

## CARATTERISTICHE

Dimensione tavola	1320 x 320 mm
Corse x - y	750 x 360 mm
Distanza mandrino - tavola	80 x 580 mm
Distanza mandrino - colonna	200 x 550 mm
Corsa canotto	180 mm
Cono mandrino	ISO 40
Capacità di foratura	50 mm
Capacità di maschiatura	M 16
Giri mandrino	94 - 2256 rpm
Potenza motore orizz./vert.	1,5/2,4 kW
Dimensioni	1730 x 1730 x 2300 mm
Peso	1400/1650 kg

## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Avanzamenti automatici sugli assi x-y-z  
 Visualizzatore di quote sui tre assi  
 Discesa automatica  
 Dispositivo per maschiare (teleinvertitore)  
 Pompa refrigerante  
 Vasca raccogli gocce  
 Testa con trasmissione ad ingranaggi  
 Lampada alogena  
 Tirante per fresatura (ISO 40)

## OPZIONI

Avvitatore pneumatico presa utensile

N.B. I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.