



Refrigerazione utensile

Schermo paraspruzzi

Scatola Northon

Freno mandrino

## CARATTERISTICHE

<b>CAPACITÀ DI LAVORO</b>	
Volteggio sul banco	460 mm
Volteggio sul carro	274 mm
Volteggio nell'incavo	690 x 250 mm
Distanza punte	1500 mm
Larghezza banco	300 mm
<b>TESTA</b>	
Mandrino	Cam Lock 6
Foro mandrino	58 mm
Gamma velocità	25 - 2000 rpm
<b>AVANZAMENTI</b>	
Passo vite madre	-
Avanzamento longitudinale	0,05 - 1,7 mm/giro
Avanzamento trasversale	0,025 - 0,85 mm/giro
Filettatura metrica	0,2 - 14
Filettatura in pollici	2 - 112 TPI
<b>CONTROPUNTA</b>	
Diametro canotto	50 mm
Cono	CM4
Corsa canotto	120 mm
<b>MOTORE</b>	
Motore principale	4 - 5,5 kW
<b>PESO E DIMENSIONI</b>	
Peso	2120 kg
Dimensioni (lxpxh)	2760 x 1030 x 1500 mm

## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Autocentrante 3 griffe  
lunetta fissa e a seguire  
Freno d'emergenza a pedale  
Torretta rapida italiana + 4 portautensili  
Visualizzatore di quote a 2 assi  
Impianto di refrigerazione  
Lampada alogena

N.B. I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.