



CARATTERISTICHE

CAPACITÀ DI LAVORO	
Volteggio sul banco	360 mm
Volteggio sul carro	212 mm
Volteggio nell'incavo	491 mm
Distanza punte	1000 mm
Larghezza banco	-
TESTA	
Mandrino	Cam Lock 4
Foro mandrino	51 mm
Velocità mandrino	65 - 2000 rpm
AVANZAMENTI	
Passo vite madre	-
Avanzamento longitudinale	0,052 - 1,392 mm/giro
Avanzamento trasversale	0,014 - 0,380 mm/giro
Gamma filettatura pollici	8 - 112 TPI
Gamma filettatura metriche	0,4 - 7 mm
CONTROPUNTA	
Diametro canotto	32 mm
Cono	CM3
Corsa canotto	100 mm
MOTORE	
Potenza motore	1,5 kW - 380 V
PESO E DIMENSIONI	
Peso	820 kg
Dimensioni (lpxh)	1840 x 600 x 1630 mm

N.B. I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Autocentrante 3 griffe
- Mandrino 4 griffe
- Plateau
- Bussole di riduzione
- Punte fisse MT3 e MT 2
- Set ingranaggi di ricambio
- Lunetta fissa - Lunetta mobile
- Protezione posteriore
- Piedistallo
- Freno di emergenza a pedale
- Impianto di refrigerazione
- Lampada alogena
- Cabina elettrica Siemens
- Visualizzatore di quote a 2 assi