

DISCESA AUTOMATICA, INVERSIONE DI MARCIA, SISTEMA DI REFRIGERAZIONE, DOTATO DI ILLUMINAZIONE LED. CON CAMBIO DI VELOCITÀ AD..



**Corti & Co**  
Macchine - Saldatura - Utensileria  
ASSISTENZA TECNICA - CONSULENZE - DEMO



<b>Capacità di foratura su ghisa con preforo</b>	50 mm
<b>Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)</b>	40 mm
<b>Capacità di foratura continua</b>	36 mm
<b>Cono morse</b>	CM 4
<b>Mandrino</b>	3 - 13 mm B18
<b>Velocità del mandrino</b>	(6) 75 - 1220 rpm
<b>Corsa del mandrino</b>	240 mm
<b>Canotto</b>	70 mm
<b>Colonna</b>	200 mm
<b>Distanza asse mandrino e colonna</b>	1020 mm
<b>Distanza tra naso macchina e tavola</b>	860 mm
<b>Distanza tra naso macchina e base</b>	1210 mm
<b>Velocità di discesa</b>	(3) 0,1 - 0,16 - 0,25 mm/g
<b>Dimensioni cubo</b>	400 x 400 x 350 mm
<b>Cava</b>	18 mm
<b>Dimensioni base</b>	1370 x 700 mm
<b>Motore</b>	400 V 50 Hz 1,5 kW
<b>Motore di sollevamento braccio radiale</b>	400 V 50 Hz 0,75 kW
<b>Pompa di refrigerazione</b>	400 V 50 Hz 90 W
<b>Dimensioni</b>	1760 x 770 x 2100h mm
<b>Peso netto</b>	1250 kg
<b>Dimensioni imballo</b>	1750 x 740 x 2140 mm
<b>Peso lordo</b>	1200,00 kg
<b>Codice EAN</b>	8012667315474

### Accessori Inclusi

Mandrino a cremagliera 3 - 13 mm B18  
Attacco mandrino forato CM 4 B18  
Bussola di riduzione CM 4/3  
Bussola di riduzione CM 3/2  
Lampada a LED  
Impianto di refrigerazione  
Cubo base